

Eigenschaften

- Elektrisch und mechanisch hervorragendes Kat. 6A-Rangierkabel
- Geschirmt, FRNC/LSOH (halogenfrei)
- Sehr geringer Kabeldurchmesser < 4mm
- Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen
- Die Patchkabel können auf Wunsch ein- oder beidseitig beschriftet werden
- Sieben mögliche Mantelfarben
- Zehn mögliche Knickschutz- Tüllenfarben



Anwendung

- Daten-Rangier- und Geräteanschlusskabel
- Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F

Allgemeine Eigenschaften

Kabeltyp	S/FTP Kat. 6A geschirmt, 4P, 500 MHz
Innenleiter	AWG32
Kabelmantel	FRNC/LSOH halogenfrei, Farbe wählbar
Aussendurchmesser	3.8 mm ±1.5 mm
Steckertyp	RJ45 EMT mit Tülle
Belegung	nach EIA/TIA 568 A/B
Knickschutztüllen:	Farbe wählbar

Anwendbare Normen

ISO/IEC 11801	EN 50173-1
IEC 61156-6	EN 50288-2-2

